



Maschine					
01	Maschine:	Eindecker-Schwingsieb	02	Typ:	SEWU 2400-*7000
03	Zeichnungs-Nr.:	3 600 638	04	Zeichnung Stand:	11/06
05	Ausführung: geschweißte, schwingungssteife Stahlkonstruktion in offener Ausführung				
06	Abdeckung ./.				
07	Notiz ./.				
Abmessungen (eff.)					
08	Breite:	2400	mm	09	Länge: 7000 mm
10	Höhe:	./.	mm	11	Durchmesser: ./. mm
12	Einlauf:	./.		13	Auslauf Grobgut: über Kopf der Maschine auf gesamte Maschinenbreite (eingeschnürt auf b=2000mm) Feingut: unterhalb der Siebfläche
Werkstoffe					
18	Grundkonstruktion:	1.0122 (S 235 JRG 2C)		19	Prod.-ber.-Teile:
Siebbelag					
20	Belag:	Stangenrost + Gummisiebbelag		21	Befestigung: Geschraubt + geklemmt
22	Maschenweite:			23	
Auskleidung					
24	Boden:	./.			
25	Seiten:	./.			
Aufstellung					
26	Neigung:	15° Neigung		27	Verlagerung Schraubendruckfedern, incl. Fußplatten
28	Gewicht:	7600	kg	29	Unterkonstruktion: bauseitige Beistellung
Antrieb(e)					
30	Antriebsart:	Wellenantrieb		31	Anordnung: unten, innen
32	Typ:	SW 8-9600 (46)		33	Ex-Schutz: Nein
34	Anzahl:	-1-	St	35	Netz-Spannung: ./. V
				36	Netz-Frequenz: ./. Hz
Notiz					