

**25152 ZERSPANUNGSTECHNIK**

- Pos. Bezeichnung
- 2 **Raumausstattung**, best. aus Aktenrondell, 2 Ebenen, Schreibtisch, Rollcontainer, Bürodrehstuhl, Besucherstuhl, Sideboard mit Lamellentür, 4 Ebenen, Regal, 3 Ebenen
- 8 **Holzspind**, 2-türig, alt, dient als Lager für Putzutensilien
- 15 **Treibgas-Gabelstapler**, Fabr. Hyundai, Modell 20LA-7, Typ L.P.G., Serien-Nr. HH0310005, Eigengewicht 3.191 kg, Tragkraft 2.000 kg, Duplexmast, Hubhöhe max. 3.300 mm, Seitenschieber, abgel. BStd. (13.10.25) 724
- 27 **Arbeitstisch**, Holz/Metall, manuell höhenverstellbar, Maße ca. 2.000x700 mm
- 28 **Arbeitstisch**, Eigenbau, Holz/Metall
- 51 **3 Rollenböcke**, unterschiedliche Ausführungen, auf Dreibein
- 56 **Werkstatt-PC-Schrank**, Fabr. Stier, mit Glasfront
- 58 **Handhebelschere**, Fabr. VEB Scherenbau Naumburg-Saale, Typ ScFDH8, Betr.-Nr. 92002242, Schnittleistung 8/12/18/20 mm, Eigengewicht 93 kg
- 73 **Werkbank**, Holz/Metall, blau, 1 Auszug, 2 Ablagefächer, Maße ca. 1.000x700 mm, aufgesetzte Werkzeugeinstellvorrichtung
- 77 **beidseitiges Kragarmregal**, Fabr. Jungheinrich, Typ SL, Bj. 2020, Auftrags-Nr. 324910, Bestell-Nr. 54076765, best. aus 6 Ständern, beidseitig 4 Ebenen, 6 Auflagen je Ebene, oberste Lagerebene 2.660 mm, Traglast max. 300 kg, Lastschwerpunkt 250 mm, Ständerlast je Seite max. 1.500 kg, Tragarmlänge max. 500 mm, ohne Regalinhalt
- 96 **Anfasmaschine**, Fabr. Gerima, Typ SMA 40 BER
- 107 **Portalbearbeitungszentrum**, Fabr. Haas, Modell GR 510, Serien-Nr. 1179289, Bj. 03/2021, Verfahrenweg X/Y/Z = 3.073x1.549x279 mm, Einschalt-Std.: 10.372, Vorschub-Std.: 2.185, 440 V, Phase 3, Tischlänge ca. 3.110 mm, Tischbreite ca. 1.350 mm, 20-fach Werkzeugwechsler, inkl. Werkzeug;  
ZUSCHLAG UNTER VORBEHALT
- 120 **2 Blechspinde**, 2-türig
- 121 **Sitzbank**, Holz/Metall, B ca. 1.500 mm, mit Kleiderhakenleiste
- 143 **Multitool**, Fabr. Germania, keine weiteren Angaben ersichtlich
- 167 **Maschinenschraubstock**, Backenbreite ca. 100 mm, Backenhöhe ca. 40 mm
- 179 **2 Arbeitsböcke**, Arbeitsbreite ca. 1.600 mm, H ca. 570 mm
- 180 **Maschinenschraubstock**, Fabr. Schunk Kontec, Typ KSD Gressel, Backenbreite max. ca. 60 mm
- 181 **Maschinenschraubstock**, Fabr. Schunk Kontec, Typ KSD Gressel, Backenbreite max. ca. 60 mm
- 182 **Maschinenschraubstock**, Fabr. Schunk Kontec, Typ KSD Gressel, Backenbreite max. ca. 60 mm, Drehmomentschlüssel